

MARRAKECH WALLS

100 % NATURLIG OG ØKOLOGISK

Marrakech er en unik maling inspirert av marokkansk tadelakt. Du kan velge å skape en slørete betong-look eller du kan polere den og få en spektakulær tadelakt-vegg. Marrakech er 100 % mineralisk og miljøvennlig, laget av ren lesket kalk og naturlige fargepigmenter.

Utseende:

Marrakech Walls er en kalkmaling med takelakt-effekt som kan poleres slik at den gir en betongaktig overflate som veksler mellom helmatt og høyglans. Og det beste av alt: det er enkelt å få til selv! Utseende er avhengig av hvordan du påfører malingen og behandler vegg.

Farger: Farger i henhold til Pure & Original fargekart.

Underlag/ forbehandling:

Alle flater må være faste, rene og tørre. Underlaget for Marrakech må også være helt slett og uten ujevnheter. Det er viktig at overflaten har jevn sugsevne, slik at produktet trekker likt inn i underlaget. Alle overflater skal derfor påføres minimum 1 strøk Pure & Original Wallprimer før påføring av Marrakech. La primeren tørke i 4 timer. Se eget produktark. Primer kan eventuelt blandes i samme farge som Marrakech Walls.

Svært porøse eller absorberende flater (spesielt reparasjonsflekker)forbehandles med murgrunning. Overflater med blødende treverk behandles med Sperregrunn. Dette gjøres før påføring av Pure & Original Wallprimer.

Forberedelse:

Beskytt gulv og andre flater rundt godt. Kalkmaling trekker fuktighet ut av huden og det anbefales å bruke hansker hvis du har sensitiv hud. Dersom du skal male en flate som er så stor at du trenger flere spann maling, kan det være lurt å blande sammen alt på forhånd for å unngå eventuelle nyanseforskjeller. Rør alltid godt om før bruk.

Det holder normalt med ett strøk med Marrakech, den bygger 1-2 mm i ett strøk ved riktig påføringsmetode. Det er viktig at produktet ikke påføres tykkere enn anbefalt. Det kan føre til krakelering.

Marrakech skal ikke blandes ut med vann.



Karakteristisk for produktet

- Ferdig til bruk
- Ingen syntetiske bindemidler
- Kun naturlige mineraler/pigmenter
- Unik, vakkert takelakt utseende
- Bakterie- og muggresistent
- Ikke brennbar
- 100 % resirkulerbar
- Diffusjonsåpen

Forutsetninger ved påføring

- Påfør ved temperaturer mellom 5°C og 35°C (luft, underlag og materiale)
- Relativ fuktighet: max. 85 %
- Unngå frost

Fakta for produktet ved 20°C

- Densitet: 1,4g/cm³
- Dekningsgrad: Ca. 5-6 m² per liter
- Støvtørr etter 2-3 timer
- Overmalbar etter 8 timer
- Ferdig herdet 7-14 dager
- pH: +13

Pakning:

Tilgjengelig i 1L og 2,5L



Marrakech Walls



torshovfarge.no

Anbefalt metode for påføring:

Påfør et tykt lag (maks 1-2 mm) av Marrakech med pensel eller rulle. Påfør en så stor flate at du rekker å bearbeide den med sparkelspaden før den tørker. På større flater kan det lønne seg å jobbe 2 sammen. Mal vått-i-vått. Mens malingen fortsatt er våt sparkles/behandles flaten overalt. Ikke hopp over noen steder. Jo flere bevegelser gjort med sparkelen jo mer effekt. Det er arbeidet med sparkelen som skaper struktur og effekten i overflaten. Det kan være en fordel å bøye opp hjørnene på sparkelspaden med en tang, slik at du unngår at den leger for skarpe kanter i malingen.

La malingen tørke i minst 8 timer, vent gjerne til neste dag.

Nå er tiden inne for å hente frem glansen i overflaten. Dette gjør du ved å polere med en stålsparkel. Gå rolig og forsiktig frem, og start uten å bruke alt for mye krefter. Du avgjør selv hvor blankt det skal bli etter hvor mye du polerer/skraper. Synes du det har blitt for blankt, kan du pusse med litt fint sandpapir for å matte ned flaten igjen. Korning fra 400 og oppover er egnet til dette. For å gjøre veggen enda mer polert kan også polergarn benyttes som en siste finish. Det blir en del støv når du polerer eller pusser. Bruk enlett fuktig klut og vask godt.

Kjøkken og bad:

Kalkmaling er absorberende og porøs. Vann, fett og høy luftfuktighet kan gi varige merker. For å unngå dette kan flaten forsegles med Pure & Original Eco Sealer eller Lime Soap Sealer.

Eco Sealer legger seg som en beskyttende lakk over malingen og gir best beskyttelse mot vann, men kan ta bort noe av glansen i veggen etter påføring.

Lime Soap Sealer: har først og fremst en dekorativ effekt. Den gjør fargene fyldigere og får frem flere nyanser i Marrakech-flaten. Lime soap trekker seg inn i malingen og gjør den også mer motstandsdyktig mot vann.

Begge påføres tidligst 7-14 dager etter siste malingsstrøk. Se produktinformasjon for Eco Sealer eller Lime soap før bruk.

Karakteristisk for kalkmaling:

Kalkmaling er et naturprodukt som kan blekne avhengig av temperatur, underlag og fuktighet. Kalkmaling kan ikke retusjeres (flekkmales) siden det vil oppstå fargeforskjeller på grunn av den raske fukt-absorpsjonen i overflaten.

Overmalbar:

Marrakech er overmalbar med annen type maling. Overflaten pusses lett, avstøves godt og primes med Pure & Original Primer før nymaling påføres.

Oppbevaring:

Oppbevares i original-emballasje tørt og frostfritt 6-12 mnd.

Rengjøring: Vask bort flekker eller søl umiddelbart med vann og såpe.

Teknisk rådgivning

Ikke alle overflater og deres behandlinger kan beskrives i denne tekniske informasjonen. Ta kontakt med oss for å få råd om konkrete situasjoner. Denne tekniske informasjonen er basert på nyeste malingsteknikker. Pure & Original påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte skader som kan oppstå ved bruk eller tolkning av informasjonen. Påføring, arbeidsteknikk og de forhold produktet benyttes under ligger utenfor P&Os innflytelse og store forskjeller i overflater kan kreve tilpassing av prosedyren i henhold til innsikt av en kompetent bruker.

For ytterligere informasjon og inspirasjon vennligst besøk Pure & Original: www.pure-original.com eller kontakt oss for hjelp.

torshovfarge.no